

Drukarka przemysłowa ZT231

Inteligentne funkcje. Niewielka inwestycja. Duży zysk.

Oczekiwania są coraz wyższe, a terminy coraz krótsze. Czy Twoja firma dysponuje odpowiednimi możliwościami w zakresie druku, aby dotrzymać tempa tym zmianom — bez zakłóceń? ZT231 to zwycięskie połączenie właściwych funkcji i cech w odpowiedniej cenie, wraz z typową dla urządzeń marki Zebra trwałością i jakością. Duża szybkość i wysoka rozdzielczość druku, duży kolorowy ekran dotykowy, przyszłościowa konstrukcja i wiele innych zalet — a wszystko to w jednej, zajmującej niewiele miejsca obudowie. Ponadto w razie potrzeby można dodać opcjonalne funkcje, takie jak RFID*, łączność bezprzewodowa i funkcje obsługi nośników. A to nie wszystko. Wbudowane inteligentne funkcje ułatwią Ci pracę, a niezrównane zabezpieczenia wyeliminują przeszkody. Tak właśnie firma Zebra definiuje wartość.



Zyskaj większą wartość, wyłącznie z firmą Zebra

Prosta obsługa i inteligentne funkcje

Łatwy w obsłudze pełnokolorowy ekran dotykowy drukarki ZT231 oznacza mniejszą ilość czasu potrzebnego na szkolenia. Umożliwia on szybkie sprawdzanie stanu drukarki, uzyskiwanie dostępu do kreatorów i pomocnych filmów instruktażowych, a także dokonywanie zmian za dotknięciem palcem — w rękawiczce lub bez. Drukarkę ZT231 można płynnie zintegrować z istniejącą siecią, ponieważ jest ona zgodna wstecznie i wyposażona w funkcję emulacji drukarek, pozwalającą zastąpić inne marki bez konieczności zmiany formatów etykiet lub pisania nowego kodu.

Łatwiejsza praca dla zespołu informatycznego

Solidny, stale rozwijany pakiet oprogramowania Print DNA firmy Zebra pozwala uzyskać dodatkowe możliwości. Sieciowy pulpit nawigacyjny ułatwia konfigurację, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów oraz zarządzanie drukarkami na miejscu lub zdalnie. Ustawienia zabezpieczeń drukarki można porównywać z najlepszymi praktykami i dostosowywać je do swoich preferencji, jednocześnie chroniąc dane przed atakami.

Mądry wybór na teraz i na później

Korzyści z zakupu drukarki ZT231 nie kończą się w chwili jej nabycia. Możliwości drukarki można rozszerzyć później, korzystając z opcji instalowanych u klienta, gdy tylko będą potrzebne. Dodać można opcje takie jak obcinak lub odklejak, łączność bezprzewodowa, a nawet koder RFID UHF*.

Drukarka stworzona z myślą o wydajności. Konstrukcja zapewniająca wytrzymałość.

Nie idź na kompromis kosztem jakości

Dzięki trwałej metalowej ramie drukarka ZT231 jest idealna do zastosowań w przemyśle lekkim. Opcjonalna rozdzielczość 300 dpi umożliwi wyraźny druk tekstu i kodów kreskowych. Czołowa w branży prędkość druku do 12 ips przy rozdzielczości 203 dpi zwiększy wydajność druku etykiet. Pewność, jaką daje świadomość, że wspiera Cię firma Zebra — lider w dziedzinie druku kodów kreskowych



Większe oczekiwania. Większa wartość. Więcej funkcji. Więcej korzyści dla Twojego budżetu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.zebra.com/zt231

Więcej wykonanych zadań dzięki większej widoczności

Drukarka ZT231 ma całkowicie nową architekturę, która umożliwia jednoczesne przetwarzanie większej liczby zadań i rozwój wraz z powstającymi technologiami. Wbudowane funkcje analityczne i czujnik elementu głowicy drukującej pomagają z wyprzedzeniem planować czynności konserwacyjne, a łatwe wyjmowanie wafki i głowicy drukującej bez pomocy narzędzi ułatwia ich przeprowadzanie.

Niewielkie wymiary, swobodny dostęp

Aby zmniejszyć ilość przestrzeni, jaką drukarka ZT231 zajmuje na stanowisku pracy, wyposażyliśmy ją w kompaktową obudowę i składaną pokrywę, która zmniejsza ilość miejsca potrzebnego do otwarcia drukarki. Intuicyjna konstrukcja i oznaczone kolorami wskazówki ułatwiają ładowanie nośników. Regulowane czujniki zapewniają większą elastyczność nośników, a duża pojemność rolki taśmy oznacza ich rzadszą wymianę.

Łączność w wybrany sposób

Do drukarki tej dostępnych jest wiele standardowych opcji łączności, w tym port USB, szeregowy, Ethernet i USB hosta. Dzięki znacznikowi Print Touch z drukarką wystarczy zetknąć urządzenie z obsługą łączności NFC, aby je ze sobą sparować i zacząć drukowanie. Do drukarki można też dodać drugi port Ethernet, 802.11ac lub port aplikatora.

Technologia RFID bez problemów i komplikacji

Możliwość drukowania i kodowania RFID UHF* zapewni lepszą widoczność i możliwości śledzenia. Eliminująca konieczność stosowania złożonych wytocznych w zakresie rozmieszczenia chipów funkcja kodowania adaptacyjnego zapewni większą elastyczność pod względem nośników i łatwą kalibrację RFID.

Oprogramowanie, które daje zdecydowaną przewagę

Aktualizacja, rozwiązywanie problemów i monitorowanie — wszystko z jednego miejsca

Dzięki stworzonej przez firmę Zebra aplikacji Printer Profile Manager Enterprise, części pakietu Print DNA, można z dowolnej lokalizacji z łatwością zarządzać drukarkami sieciowymi, zabezpieczać je i rozwiązywać problemy z nimi. A intuicyjny, oparty na przeglądarce interfejs umożliwia szybki podgląd stanu, diagnozę i kwalifikowanie problemów w celu zminimalizowania przestoju oraz przeprowadzania aktualizacji i konserwacji.

Niezrównane, zapewniające spokój ducha zabezpieczenia drukarek

Zagrożenia bezpieczeństwa są realne i kosztowne. Punkty końcowe — w tym sieciowe drukarki termiczne — stają się popularnymi celami ataków. Stworzona przez firmę Zebra funkcja PrintSecure, część rozwiązań Print DNA, umożliwia zabezpieczenie się przed cyberatakami. Umożliwia ona łatwe konfigurowanie drukarek za pomocą bezpiecznych połączeń, identyfikowanie luk w zabezpieczeniach, blokowanie nieupoważnionego dostępu i wykrywanie potencjalnych zdarzeń zanim do nich dojdzie.

Materiały eksploatacyjne, obsługa i wsparcie

Certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra

Materiały eksploatacyjne do druku dają „cyfrowy głos” zasobom w Twoim łańcuchu dostaw. Polegasz na nich, aby rozprowadzać krytyczne dane po całej organizacji. Problemy z materiałami eksploatacyjnymi do druku skutkują zakłóceniami procesów operacyjnych, spadkiem produktywności i wydajności oraz wzrostem kosztów. Dlatego też projektujemy i produkujemy własną linię etykiet i znaczników oraz poddajemy je rygorystycznym testom, co pozwala nam dbać o konsekwentną jakość druku i optymalną wydajność każdej drukarki marki Zebra. Jeżeli zależy Ci na wiodącej w branży jakości, obsłudze i pewności, że możesz liczyć na specjalistyczną wiedzę w zakresie druku termicznego, wybierz certyfikowane materiały eksploatacyjne marki Zebra.

Globalne wsparcie w postaci usług firmy Zebra

Drukarka ta zapewnia szybki dostęp do usług naprawczych w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem sieci ponad 10 tys. zaufanych partnerów firmy Zebra. Plany serwisowe Zebra OneCare™ zapewniają rozszerzoną ochronę, która wykracza poza standardową gwarancję.

Dane techniczne

Wyposażenie standardowe

- Technologie druku: termiczny lub termotransferowy
- Konstrukcja: metalowa rama i metalowa obudowa
- Składana pokrywa zasobnika nośników z dużym, przezroczystym oknem
- Boczny załadunek materiałów eksploatacyjnych upraszczający proces ładowania nośników i taśmy
- Cienkowsarstwowa głowica drukująca z technologią E3™ Element Energy™ Equalizer, zapewniająca wysoką jakość druku
- Trzykolorowe diody LED szybko informujące o stanie drukarki
- Ekran dotykowy 4,3" z intuicyjnym menu umożliwia szybką obsługę i zarządzanie ustawieniami
- Interfejsy: USB 2.0, port szeregowy RS-232, Ethernet 10/100 i USB hosta
- Certyfikat ENERGY STAR®
- Niskopoborowa technologia Bluetooth Low Energy (BTLE) zapewniająca większą precyzję lokalizacji
- ZebraDesigner Essentials — łatwe w użyciu narzędzie do projektowania etykiety dostępne bezpłatnie na stronie www.zebra.com/zebradesigner
- Zegar czasu rzeczywistego (RTC)

Parametry fizyczne

Wymiary	Zamknięty model ZT231: 17" (dł.) × 9,5" (szer.) × 11" (wys.) 432 mm (dł.) × 241 mm (szer.) × 279 mm (wys.) ZT231 z nawijakiem podkładu: 17" (dł.) × 9,5" (szer.) × 12,75" (wys.) 432 mm (dł.) × 241 mm (szer.) × 324 mm (wys.)
Waga	ZT231: 9,1 kg (20 lb) ZT231 z nawijakiem podkładu: 24 lbs 10,9 kg
	* Wymiary dotyczą podstawowego modelu drukarki. Skonsultuj się z przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące innych konfiguracji.

Parametry drukarki

Rozdzielczość	8 pkt. na mm (203 dpi) 12 pkt. na mm (300 dpi) (opcjonalnie)
Pamięć	256 MB SDRAM Wewnętrzna liniowa pamięć Flash 256 MB
Maksymalna szerokość druku	104 mm (4,09")
Maksymalna szybkość druku	12 ips (203 dpi) 8 ips (300 dpi)
Czujniki nośników	Wielopozycyjne czujniki refleksyjne i transmisyjne
Maks. długość druku	203 dpi: 3988 mm (157") 300 dpi: 1854 mm (73")

Parametry nośników

Minimalna długość etykiety i podkładu	18 mm (0,7") (tryb odrywania) 25 mm (1") (tryb obcinania) 13 mm (0,5") (tryb odklejania)
Szerokość nośników	19,4 mm do 114 mm (0,75" do 4,50")
Wielkość rolki nośnika	Średnicazew. 203 mm (8,0") na rdzeniu o średnicy wew. 76 mm (3,0") Średnicazew. 152 mm (6,0") na rdzeniu o średnicy wew. 25 mm (1,0")
Grubość nośników	0,076 mm do 0,25 mm (0,003" do 0,010")
Rodzaje nośników	Ciągłe, sztancowane, z nacięciem, z czarnym znacznikiem

Parametry taśmy barwiącej (wyłącznie opcja termotransferowa)

Standardowa długość	450 m (1476')
Szerokość	51 mm do 110 mm (2" do 4,33")

Gilza	25,4 mm (1,0")
Parametry pracy	
Temperatura robocza	Druk termotransferowy: 5°C do 40°C (40°F do 105°F) Druk termiczny: 0°C do 40°C (32°F do 105°F)
Temperatura przechowywania/przewożenia/aplikacji	-40° do 60°C (-40°F do 140°F)
Wilgotność robocza	20% do 85% bez kondensacji
Wilgotność środowiska przechowywania	5% do 85% bez kondensacji
Parametry elektryczne	Uniwersalny zasilacz z automatycznym wykrywaniem zakresu (zgodny z PFC) 100-240 V AC; 50-60 Hz Certyfikat ENERGY STAR

Rynki i zastosowania

Produkcja

- Praca w toku
- Oznaczenia identyfikacyjne produktów/numery seryjne
- Etykietowanie opakowań
- Etykiety odbiorcze/etykiety składowania

Transport i logistyka

- Kompletacja zamówień/pakowanie
- Wysyłka i przyjmowanie towaru
- Przeładunek
- Etykietowanie zgodne ze standardami

Ochrona zdrowia

- Etykiety laboratoryjne
- Etykiety w bankach krwi
- Śledzenie zasobów
- Etykietowanie dawek jednostkowych
- Etykiety do zastosowań w aptekach

Handel detaliczny

- Etykietowanie zakupów przez Internet z odbiorem w sklepie
- Znaczniki zwrotów
- Oznaczanie cen
- Etykiety wysyłkowe

Spełniane normy	IEC 62368-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, oznaczenie CE, UKCA, VCCI, RCM, S- Mark, CCC, CU EAC, BSMI, KCC, & BIS
------------------------	--

Oprogramowanie Print DNA

Drukarka ta jest obsługiwana przez nasz pakiet oprogramowania Print DNA, który umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie drukarki oraz jej rozwój wraz z potrzebami firmy. Dostępne funkcje rozwiązań Print DNA mogą zależeć od konkretnego modelu, a niektóre funkcje mogą wymagać licencji.

Więcej informacji na stronie

www.zebra.com/printdna

Oprogramowanie układowe

ZBI 2.0™ — opcjonalny, zaawansowany język programowania, umożliwiający drukarkom obsługę niezależnych aplikacji, łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi i wiele więcej.

ZPL and ZPL II™ — język programowania Zebra Programming Language umożliwia zaawansowane formatowanie etykiet i kontrolę drukarki; zgodny ze wszystkimi drukarkami Zebra.

EPL and EPL2™ — język programowania Eltron z trybem liniowym upraszcza formatowanie etykiet i zapewnia zgodność formatu ze starszymi systemami. (EPL z trybem liniowym dostępny wyłącznie w modelach w wersji termicznej) (EPL dostępny wyłącznie w modelach o rozdzielczości 203 dpi)

Kody kreskowe

Liniowe kody kreskowe: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC oraz EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code

Kody kreskowe 2D: Aztec, Codablock, PDF417, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF417, TLC 39, RSS-14 (i złożone)

Czcionki i grafika

7 bitmapowych, 1 wygładzana-skalowalna (CG Triumvirate™ Bold Condensed*)
Zainstalowane fabrycznie czcionki skalowalne zgodne ze standardem Unicode™ dla regionu EMEA

Międzynarodowe zestawy znaków zgodne ze stroną kodową: IBM® Code Page 850

Obsługa czcionek i grafiki definiowanych przez użytkownika – w tym znaków logo użytkownika

Polecenia do rysowania w języku ZPL II, w tym do rysowania ramek i linii

64 MB dostępnej dla użytkownika pamięci Flash do przechowywania obiektów pobieranych; 32 MB dostępnej dla użytkownika pamięci DRAM

Opcje i akcesoria

Interfejsy

- Opcjonalna karta Wi-Fi 802.11ac
- Opcjonalna karta z portem Ethernet 10/100
- Interfejs aplikatora

Obsługa nośników

- Odklejak — montowany z przodu modułu pasywnego odklejania etykiet bez nawijaka
- Odklejak — montowany z przodu modułu pasywnego odklejania etykiet z nawijakiem podkładu (tylko instalacja fabryczna)
- Obcinak — montowany z przodu obcinak gilotynowy

Technologia RFID*

- Instalowany u klienta moduł RFID UHF

Klawiatura z wyświetlaczem

- Klawiatury z wyświetlaczem ZKDU™ do niezależnego drukowania

Przypisy

* Opcja RFID dostępna na życzenie; aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się ze swoim zespołem ds. obsługi klienta firmy Zebra.

Gwarancja na produkty

Drukarka przemysłowa ZT231 klasy ekonomicznej jest objęta gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 1 (jednego) roku od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie

www.zebra.com/warranty.

Usługi zarządzania drukiem (MPS) w prostym wydaniu

Nasze drukarki oferują innowacyjne funkcje zdalnego zarządzania, analizy i bezpieczeństwa, które sprawiają, że są one oczywistym wyborem do usług MPS. Dzięki pakietowi Print DNA Twój dostawca usług Zebra MPS może zdalnie zarządzać drukarkami i optymalizować ich pracę, śledzić proces uzupełniania materiałów eksploatacyjnych i automatyzować go oraz dbać o bezpieczeństwo. Więcej informacji na stronie

www.zebra.com/managed-print-services



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com