



**MT93
Megattera Pro
UHF**
Komputery mobilne

Cechy

WiFi 6E. generacji

Dzięki najnowszej technologii WiFi 6E MT93 Megattera Pro UHF oferuje większą prędkość i bezpieczeństwo transmisji danych w pomieszczeniach. Szybki roaming i wyższa przepustowość oferowane przez WiFi 6E sprawiają, że MT93 nie traci łączności nawet w zatłoczonych środowiskach bezprzewodowych.

Potężna wydajność

Skaner MT93 Megattera Pro UHF jest wyposażony w ośmiorzeniowy procesor o takowaniu 2,2 GHz i pokaźne 4 GB RAM pamięci operacyjnej, dzięki czemu potrafi wyjątkowo sprawnie przetwarzać wiele zadań. Urządzenie działa na platformie Android 13 i jest wyposażone w funkcję GMS, co nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale też gwarantuje płynniejszą i wydajniejszą obsługę.

Intuicyjna i wygodna konstrukcja

MT93 Megattera Pro UHF łączy zaawansowaną funkcjonalność z przyjazną dla użytkownika konstrukcją. Jest wyposażony w 5,5-calowy pojemnościowy ekran dotykowy, podobny do zwykłego smartfona, zapewniający łatwość użytkowania. Dodatkowo, MT93 posiada uchwyt pistoletowy ze zintegrowanym czytnikiem UHF, który zwiększa wydajność i zasięg odczytu. Jego ergonomiczna konstrukcja pomaga zmniejszyć zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Wyrzynała konstrukcja

Skaner MT93 Megattera Pro UHF został zaprojektowany tak, aby doskonale radzić sobie w wymagających środowiskach pracy. Urządzenie otrzymało klasę ochrony IP65 i pomyślnie przeszło testy na upadek z wysokości do 1,5 metra.

Precyzyjne skanowanie kodów kreskowych i odczyt UHF

Osiągnij niezrównaną precyzję skanowania kodów kreskowych dzięki megapikselowemu mechanizmowi skanującemu o wysokiej rozdzielczości, zaprojektowanemu w celu zapewnienia wyjątkowej dokładności i szybkości.

Umieszczony w górnej części urządzenia, zapewnia łatwe i precyzyjne skanowanie, nawet w wymagających środowiskach. Aby stworzyć najbardziej ergonomiczny i wydajny przepływ pracy, aktywuj skaner lub czytnik UHF poprzez dotknięcie ekranu, naciśnięcie fizycznego przycisku bocznego lub użycie spustu pistoletowego, zapewniając maksymalną elastyczność pracy typu „wskaż i strzelaj”.

To połączenie zaawansowanej technologii i konstrukcji zorientowanej na użytkownika zapewnia płynną i niezawodną rejestrację danych za każdym razem.

Nieprzerwana produktywność

Atutem MT93 Megattera Pro UHF jest również żywotny akumulator o pojemności 10000 mAh, który pozwala pracować przez całą zmianę nawet przez 10 godzin w trybie ciągłym! Potrzebujesz jeszcze większej mocy? Wystarczy zmienić akumulator, aby cieszyć się nieprzerwaną pracą i skrócić przestoje. codzienną pracą.

Android Enterprise Recommended (AER).

MT93 Megattera Pro UHF posiada pieczęć zatwierdzenia Google AER, sygnalizującą, że dotrzymuje kroku aktualizacjom wydajności i bezpieczeństwa systemu operacyjnego oraz podstawowej funkcjonalności. Ta etykieta, w

Sugerowane branże



Sprzedaż



Magazynowanie



Logistyka



Hotelarstwo i gastronomia



Wydarzenia



MT93 Megattera Pro UHF Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D	Codel28, Code 49, Code 16K, (GSII28) UCC/EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, ITF, ITF 6, ITF 14, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 2 of 5, Code39, ISSN, ISBN, CodaBar, Code93, Codell, Plessey, MSI Plessey, RSS.
2D	Aztec, Composite, CS Code, Maxicode, Micro PDF, Micro QR, PDF 417, QR Code, Data Matrix, DotCode.
Głębina ostrości EAN 13 (13 mil)	70 mm – 610 mm
Głębina ostrości Kod 39 (5 mil)	110 mm – 290 mm
Głębina ostrości PDF417 (6,7 mil)	110 mm – 230 mm
Głębina ostrości Data Matrix (10 mil)	110mm – 260 mm
Głębina ostrości QR (15 mil)	55 mm – 410 mm

Wydajność

System operacyjny	Android 13 GMS
Procesor	ośmiodziesiętowy 64-bitowy procesor o takowaniu 2,2 GHz, 2*A76 przy 2,2 GHz, 6*A55 przy 2 GHz
Pamięć RAM	4 GB
Pamięć Flash	64 GB

Właściwości fizyczne

Typ Baterii	10000 mAh, usuwalny
Aparat fotograficzny	Aparat przedni: 5 megapikseli; Aparat górny: 13 megapikseli, autofocus, z latarką LED
Wymiary (mm)	168 (dł.) × 86 (szer.) × 149 (wys.) mm
Wyświetlacz	5,5-calowy (720×1440), wielopunktowy, pojemnościowy ekran dotykowy ze szkłem Gorilla Glass; Jasność (maks. 400 nitów)
Gniazdo rozszerzeń	Karta Micro SD (maks. 256 GB)
Interfejsy	USB typu C, styki umożliwiające ładowanie na dole, obsługa słuchawek
Klawiatura	Wirtualne przyciski ekranowe: Menu, Strona główna, Wstecz; Przyciski fizyczne: Lewy i prawy klawisz skanowania, Głośności +/-, Zasilania
Mikrofon	Podwójne mikrofony, obsługa redukcji szumów
Powiadomienia	Głośnik wibracyjny, głośnik (8R, 1W 10cm, 103 dB) i wielokolorowe diody LED
Zasilanie wejściowe	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz, szybkie ładowanie 18 W
Zasilanie wyjściowe	DC 5 V/7 V/9 V, 2 A
Czujniki	Czujnik światła i zbliżeniowy, czujnik grawitacyjny, żyroskop, kompas elektroniczny
SIM	Nano + Nano lub Nano+TF
Waga	665 g (razem z akumulatorem)

Bezprzewodowy

WWAN RADIO	2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8), CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41), FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b)
WLAN RADIO	Wbudowany interfejs 802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r, obsługa dwóch częstotliwości 2.4G i 5G
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2 BLE, kompatybilny wstecznie
GPS	GPS (AGPS), GLONASS, Beidou, Galileo

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33
info@newland-id.com
newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu
Wizyta newland-id.com/partners
Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
© Newland AIDC EMEA 2025, wszelkie prawa zastrzeżone



MT93 Megattera Pro UHF Specyfikacja techniczna

Środowisko	
Temperatura robocza	-20°C do 55°C (-4°F do 131°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 15 kV (wyładowanie powietrzne), ± 8 kV (wyładowanie bezpośrednie)
Odporność na upadek	Upadek z wysokości 1,5 m na beton (z sześciu stron, jeden upadek na stronę)
Klasa IP	IP65
Akcesoria	
Standardowo	kabel USB-C, bateria, osłona ekranu, adapter wielogniazdowy
Opcjonalnie	Akumulator, zasilacz sieciowy, kabel, podstawka ładująca, osłona ekranu
Gwarancja	
Standardowo	2 lata
Przedłużenie gwarancji	+1 or 3 lata
Usługa osłonowa	3 or 5 lata
UHF RFID	
Protokół	EPC klasy I Gen 2 (ISO 18000-BC)
Zakres odczytu	>12M (wewnątrz); >8M (otwarta przestrzeń na zewnątrz) (@ Alien 9740) (na zasięg odczytu może mieć wpływ tag i środowisko)
Szybkość odczytu	>900 znaczników/s (na szybkość odczytu mogą mieć wpływ znaczniki i środowisko)
Moduł UHF	Na podstawie Impinj E710
Antena	Antena o polaryzacji kołowej (4dBi), regulowana w zakresie 5dBm-33dBm, (±1dBm).
Zakres częstotliwości	ETSI (Europa): 865,6-867,6 MHz