



1D



Podwójny
interfejs



Kabel
spiralny



Upadek z
1,5 m



CCD



IP54



Gwarancja
5 lat



**HR15 Wahoo
Coded**
Skanery ręczne

Cechy

Pozyskiwanie danych.

HR15 Wahoo Coded to model przewodowy serii HR15 wyposażony w spiralny kabel. Obsługuje popularne kody kreskowe 1D oraz skumulowane kody kreskowe 2D PDF417 i MicroPDF417.

Lekka, ergonomiczna konstrukcja.

Ten przewodowy skaner ręczny wygodnie leży w dłoni i zapewnia komfort skanowania przez cały dzień podczas intensywnego stosowania. To pomaga zmniejszyć zmęczenie i zadbać o produktywność personelu.

Interfejs.

Przewodowy skaner HR15 Wahoo Coded obsługuje

standardowe interfejsy RS-232 / USB / PS2 PC

Wytrzymała konstrukcja.

Ten ręczny przewodowy skaner HR15 Wahoo Coded został stworzony z myślą o użytkowaniu w trudnych i wymagających warunkach. Urządzenie jest chronione przed kurzem i wilgocią dzięki obudowie z certyfikacją IP54. Wytrzymałe ono także codzienne upadki i uderzenia ze względu na odporność na upadek z 1,5 m.

Zastosowanie.

Dzięki dobrej wydajności ten wytrzymały i kompaktowy skaner nadaje się do zastosowań w supermarketach, centrach handlowych, magazynach i nie tylko.



Optional



Optional

Sugerowane branże



Sprzedaż



Hotelarstwo i
gastronomia



Opieka
zdrowotna



Pocztowy

HR15 Wahoo Coded Specyfikacja techniczna

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, PDF417 (max. 255 bytes), MicroPDF417 (max. 255 bytes).
Czujnik obrazu	CCD 2500
Celowanie	31,5-465,5 mm
Oświetlenie	Czerwony LED (620 nm)
Tryby skanowania	Tryb ręczny, tryb automatyczny, tryb migania, tryb wykrywania, tryb ciągły, tryb opóźnionego wykrywania, tryb wyzwalania poleceń, skanowanie bez użycia rąk, przełącznik trybu ręcznego wykrywania
Częstotliwość skanowania	300 skanów na sekundę
Pole widzenia w poziomie	42°
Rolka kąta skanowania	30°
Nachylenie kąta skanowania	± 55°
Odchylenie kąta skanowania	± 75°
Minimalny kontrast wydruku	25%

Właściwości fizyczne

Klawisze	Spust
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	135 mA (typowo), 185 mA (maks.)
Prąd przy 5 VDC Standby	75 mA
Wymiary (mm)	113,5 × 73 × 159 mm
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Interfejsy	RS-232, USB
Materiał	PC, ABS
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED
Zasilanie wejściowe	DC 5 V, 1,5 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100 ~ 240 V, 50~60 Hz
Waga	152 g

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 50°C (-14°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	± 8 kV (wyładowanie kontaktowe); ± 15 kV (wyładowanie powietrzne)
Odporność na upadek	1,5 m
Klasa IP	IP54

Akcesoria

Standardowo	Przewód USB
Opcjonalnie	Przewód RS232, adapter, statyw

Newland AIDC EMEA

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Zapraszamy do kontaktu z nami lub partnerem w pobliżu

Wizyta newland-id.com/partners

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© Newland AIDC EMEA 2025, wszelkie prawa zastrzeżone

HR15 Wahoo Coded Specyfikacja techniczna

Certyfikaty	
Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, RoHS, IEC62471,KC
Gwarancja	
Standardowo	5 lat