

Specyfikacje produktu

DS225+

Synology

Specyfikacje sprzętu

Procesor	
Model CPU	Intel Celeron J4125
Liczba procesorów	1
Rdzeń procesora	4
Architektura procesora	64-bitowym
Częstotliwość procesora	2.0 (podstawowy) / 2.7 (turbo) GHz
Mechanizm szyfrowania sprzętowego	v

Pamięć	
Pamięć systemowa	2 GB DDR4 non-ECC
Całkowita liczba gniazd pamięci	1
Maksymalna pojemność pamięci	6 GB (2 GB + 4 GB)
Uwagi	- Firma Synology zastrzega sobie prawo do wymiany modułów pamięci na moduły o takiej samej lub wyższej częstotliwości w zależności od statusu cyklu życia produktu dostawcy. Zapewniamy, że zgodność i stabilność zostały ściśle zweryfikowane przy użyciu tych samych narzędzi w celu zapewnienia identycznej wydajności. - Wybierz moduły pamięci firmy Synology, aby uzyskać optymalną kompatybilność i niezawodność. Firma Synology nie zapewnia całkowitej gwarancji na produkt lub pomocy technicznej, jeżeli do rozbudowy pamięci użyto modułów innych niż te firmy Synology.

Pamięć masowa

Kieszeń/kieszenie na dyski	2
Typ dysku (Zobacz wszystkie obsługiwane dyski)	• 3.5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*	v
Uwagi	Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą listą zgodności przed zakupem dysków twardych. Więcej szczegółów można znaleźć w niniejszym artykule .

Porty zewnętrzne

Port LAN RJ-45 1GbE	1
Port LAN RJ-45 2.5GbE	1
Port USB 3.2 1. generacji	2
Kopia USB	v
Uwagi	Porty sieci LAN 1GbE tego urządzenia mają maksymalny rozmiar jednostki transmitującej (MTU) 1 500 bajtów.

Wygląd

Rozmiar (wys. x szer. x gł.)	165 mm x 108 mm x 232.2 mm
Waga	1.3 kg

Inne	
Wentylator obudowy	92 mm x 92 mm x 1 pcs
Tryb prędkości wentylatora	• Tryb pełnej prędkości • Tryb chłodzenia • Tryb cichy
Kontrolki LED z regulacją jasności	v
Przywracanie zasilania	v
Natężenie dźwięku*	19.6 dB(A)
Zaplanowane włączanie/wyłączanie	v
Funkcja Wake on LAN / WAN	v
Zasilacz / Adapter	60 watów
Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym	100V to 240V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, Jednofazowy
Zużycie energii*	16.98 watów (dostęp) 6.08 watów (hibernacja dysków twardych)
British thermal unit	57.90 BTU/hr (dostęp) 20.73 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)
Uwagi	• Aby uzyskać więcej informacji na temat pomiaru zużycia energii, przejdź do tego artykułu. • Testy szumów zostały przeprowadzone na urządzeniu Synology całkowicie wypełnionym dyskami SATA HDD Synology i w stanie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. typu 40AE zostały umieszczone w odległości 1 metra od przodu i tyłu urządzenia. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25 – 25,75°C; wilgotność: 58,2 – 61,8%

Temperatura

Temperatura pracy	0°C do 40°C (32°F do 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)
Wilgotność operacyjna	8% do 80% RH
Wilgotność przechowywania	5% do 95% RH

Certyfikaty

- FCC
- CE
- BSMI
- VCCI
- RCM
- UKCA
- EAC
- CCC
- KC
- BIS

Gwarancja

3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością rozszerzenia do [Przedłużonej Gwarancji Plus](#)

Uwagi

- Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. ([Dowiedz się więcej](#))
- Gwarancja Przedłużona Plus jest dostępna tylko w Europie i Ameryce Północnej. Szczegółowe informacje na temat obsługiwanych krajów/regionów można znaleźć w witrynie Gwarancji Przedłużonej Plus. ([Dowiedz się więcej](#))

Środowisko

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna X 1
 - Pakiet akcesoriów X 1
 - Zasilacz X 1
 - Kabel zasilania X 1
 - Kabel LAN RJ-45 X 2
-

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 non-ECC SODIMM: [D4NS01-4G](#)
 - 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
 - 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: [Seria HAT3300](#)
 - 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
-

Specyfikacja oprogramowania

Specyfikacje systemu DSM

Zarządzanie przechowywaniem

Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	108 TB
Maks. liczba wolumenów wewnętrznych	32
SSD TRIM	v
Obsługiwane typy macierzy RAID	• Synology Hybrid RAID • Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1
Migracja macierzy RAID	• Basic na RAID 1
Powiększenie wolumenu za pomocą większych dysków twardych	• Synology Hybrid RAID • RAID 1
Uwagi	• Każdy wolumen wewnętrzny (może składać się z wielu dysków) można rozszerzyć do 108 TB. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci masowej i woluminu zależą od używanych dysków i ich pojemności, liczby dostępnych kieszeni dyskowych i konfiguracji RAID. • Pojemność użytkowa każdego woluminu będzie mniejsza niż maksymalny rozmiar woluminu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych.

System plików

Wewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- ext4

Zewnętrzne dyski twarde

- Btrfs
- ext4
- ext3
- FAT32
- NTFS
- HFS+
- exFAT

Usługi plików

Protokół plików	• SMB • AFP • NFS • FTP • WebDAV • Rsync
Maksymalna liczba połączeń SMB (oparta na FSCT)	5
Integracja listy kontroli dostępu systemu Windows (ACL)	v
Uwierzytelnienie NFS Kerberos	v
Uwagi	• Wartość połączenia tego modelu jest testowana z w pełni obsadzonymi dyskami Synology SATA HDD i wszystkimi wbudowanymi portami sieciowymi • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność SMB została oceniona przy użyciu narzędzia Microsoft File Server Capacity Tool (FSCT) w wersji 1.3, z następującą konfiguracją: ◦ Obciążenie testowe: scenariusz HomeFolder dostarczony przez narzędzie FSCT ◦ Czas trwania testu: 600 sekund ◦ Kontroler domeny i kontroler FSCT: Windows Server 2022 ◦ Klienci FSCT: 8 × maszyny Windows 10 ◦ Funkcja SMB: Włączone dzierżawienie katalogów

Konto i folder współdzielony

Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	512
Maksymalna liczba lokalnych grup	128
Maks. liczba folderów udostępnionych	128
Maks. liczba zadań synchr. folderów udostępnionych	4

Hybrid Share

Maksymalna liczba folderów Hybrid Share	10
---	----

Hyper Backup

Kopie zapasowe folderów i pakietów	v
Kopia zapasowa całego systemu	v

High Availability

Synology High Availability	v
----------------------------	---

Centrum logów

Liczba zdarzeń Syslog na sekundę

800

Specyfikacje ogólne

Obsługiwane protokoły

SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPs, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV

Obsługiwane przeglądarki

- Chrome
- Firefox
- Edge
- Safari

Obsługiwane języki

English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź [Specyfikacje techniczne DSM](#).

Pakiety dodatkowe – [zobacz pełną listę pakietów](#)

Central Management System

v

Synology AI Console

Integracja modelu SI stron trzecich

v

Synology Chat

Maksymalna liczba użytkowników	100
Uwagi	• Mierzone przy użyciu symulacji użytkowników, z których każdy ma średnio 20 000 wiadomości, emotikonów lub naklejek. Wymagany czas reakcji serwera jest krótszy niż dziesięć sekund. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną.

Download Station

Maks. liczba jednoczesnych zadań pobierania	80
---	----

SAN Manager

Maksymalna liczba celów iSCSI	2
Maks. liczba jednostek LUN	4
Migawka i LUN Clone, Windows ODX	v

Synology MailPlus / MailPlus Server

Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba użytkowników	20
Uwagi	• Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników z 20 000 elementami w skrzynce pocztowej losowo wykonujących działania i otrzymujących 240 e-maili dziennie, oraz 80% użytkowników otrzymujących 20 e-maili dziennie. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z zainstalowaną maksymalną obsługiwaną ilością. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących pamięci. • Działanie w trybie wysokiej dostępności spowoduje dodatkowe obciążenie. • Funkcje włączone podczas oceny: antyspam, antywirus, DNSBL, szara lista, skanowanie treści i wyszukiwanie pełnotekstowe (angielski).

Media Server

Zgodność z DLNA	v
-----------------	---

Synology Photos

Rozpoznawanie twarzy	v
Rozpoznawanie obiektu	v
Uwagi	Aby obsługiwać funkcję rozpoznawania obiektów, należy zwiększyć pojemność pamięci systemowej do 4 GB lub więcej.

Snapshot Replication

Maksymalna liczba migawek na udostępniony folder	128
Maksymalna liczba migawek systemu	1,024

Surveillance Station

Licencje domyślne	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264)	• 1080p: 25 kanałów, 750 FPS • 3M: 25 kanałów, 350 FPS • 5M: 25 kanałów, 280 FPS • 4K: 17 kanałów, 170 FPS
Maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)	• 1080p: 25 kanałów, 750 FPS • 3M: 25 kanałów, 600 FPS • 5M: 25 kanałów, 480 FPS • 4K: 20 kanałów, 200 FPS
Uwagi	• Wyniki wydajności uzyskano podczas testów przeprowadzonych z urządzeniem w pełni wyposażonym w dyski, z domyślną konfiguracją pamięci i przy ciągłym nagrywaniu. Rzeczywiste możliwości systemu mogą różnić się w zależności od konfiguracji, wydajności dysków, włączonych funkcji oraz obecności dodatkowych obciążeń. • Użyj Narzędzia wyboru NVR, aby szybko znaleźć odpowiedni model dopasowany do Twoich wymagań. • Liczba kanałów wideo, które można oglądać jednocześnie, jest dwukrotnie większa niż maksymalna liczba kamer dla tego samego kodeka i rozdzielczości.

Synology Drive

Maksymalna liczba użytkowników	10
Maksymalna liczba hostowanych plików	100,000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez aplikację Synology Drive . Aby uzyskać dostęp do plików za pośrednictwem innych standardowych protokołów, zapoznaj się z sekcją "Usługi plików" powyżej)
Uwagi	• Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników losowo wykonuje operacje na plikach (przesyłanie, pobieranie, przenoszenie i usuwanie), a 80% użytkowników jest zalogowanych, ale nieaktywnych. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Przekroczenie powyższych zalecanych wartości nie spowoduje zablokowania operacji aplikacji, ale może spowodować wydłużenie czasu reakcji. • System plików Btrfs i nieszyfrowane foldery współdzielone były wykorzystywane podczas wspomnianego testowania.

Synology Office

Maksymalna liczba użytkowników	10
Uwagi	• Sugerowana maksymalna liczba użytkowników jest oparta na następującym obciążeniu: 20% użytkowników wykonuje losowe działania w średnich odstępach 30-sekundowych, a 80% użytkowników jest zalogowanych i przegląda plik. Więcej informacji • Modele z obsługą SSD są testowane z pojedynczym wolumenem SSD. • Modele z rozszerzalną pamięcią są testowane z maksymalną obsługiwaną ilością zainstalowaną. • Wydajność klienta może wpływać na maksymalną liczbę użytkowników edytujących jednocześnie. Komputery klienckie używane do testów: Intel Core i3-3220 / 8 GB pamięci RAM.

Virtual Machine Manager

Zalecane instancje maszyn wirtualnych	2 (dowiedz się więcej)
Zalecana liczba maszyn Virtual DSM (Wymagane licencje)	2 (w tym 1 licencja bezpłatna)
Uwagi	Dane techniczne różnią się w zależności od konfiguracji systemu i wielkości pamięci.

VPN Server

Maks. liczba połączeń	4
-----------------------	---