

Datasheet



DiskStation

DS1825+

Synology

DS1825+



Elastyczna platforma zarządzania danymi o dużej pojemności

DS1825+ to wszechstronne rozwiązanie pamięci masowej z 8 zatokami, zaprojektowane do przechowywania i ochrony danych krytycznych dla działalności.

Elastyczne wsparcie dla szybszych prędkości sieciowych i rozbudowy pojemności sprawia, że DS1825+ jest idealny dla firm potrzebujących skalowalnego i dostosowywalnego rozwiązania pamięci masowej dla rosnących potrzeb związanych z danymi. Napędzany przez Synology DiskStation Manager (DSM), to urządzenie jest elastycznym, kompleksowym rozwiązaniem do udostępniania danych, synchronizacji, tworzenia kopii zapasowych i nadzoru.

- **Niezawodna wydajność**
Do 2,239/1,573 MB/s sekwencyjnej przepustowości odczytu/zapisu¹ wspiera aplikacje w całym biurze
- **Szybka i elastyczna sieć**
Wbudowane porty 2.5GbE, obsługuje karty adapterów 10GbE SFP+/RJ-45 i 25GbE SFP28²
- **Prosta rozbudowa**
Skaluj na żądanie z dwoma jednostkami rozszerzającymi DX525³ do 18 zatok na dyski i 360 TB surowej pamięci⁴
- **Kompleksowe kopie zapasowe**
Chroń swoją infrastrukturę IT za pomocą bezlicencyjnych rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych, replikacji i odzyskiwania
- **Długoterminowe wsparcie**
Wsparte 3-letnią ograniczoną gwarancją sprzętową Synology, z możliwością przedłużenia do 5 lat na wybranych rynkach^{5,6}

Wszechstronne rozwiązanie pamięci masowej dla rozwijających się firm

DS1825+ to wszechstronne rozwiązanie pamięci masowej, które bezproblemowo integruje się z istniejącą infrastrukturą. Oferuje skalowalną pojemność, elastyczną łączność sieciową i solidną ochronę danych, co czyni go idealnym dla firm i kreatywnych profesjonalistów z wymaganiami dotyczącymi pamięci masowej.

- Do **2,239/1,573 MB/s sekwencyjnych prędkości odczytu/zapisu**¹ dla wymagających obciążeń
- Obsługuje **8 × 2.5" SATA SSD i 3.5" SATA HDD**⁷. Dyski twarde i SSD Synology są zaprojektowane do bezproblemowej integracji z systemami Synology, zapewniając wyjątkową niezawodność
- **Rozszerzalny do 18 dysków do 360 TB surowej pamięci z dwoma jednostkami rozszerzającymi Synology DX525**³
- **Dwa wbudowane porty 2.5GbE** oferują szybką sieć, z agregacją łączy Link Aggregation wspierającą przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia
- Zawiera **gniazdo PCIe 3.0** dla opcjonalnych **kart adapterów 10GbE RJ-45 lub 10/25GbE SFP+/SFP28** do rozszerzenia możliwości sieciowych²
- Dwa wbudowane gniazda M.2 zapewniają możliwość **pamięci podręcznej SSD**⁸ bez zajmowania zatok dysków

Łatwość użytkowania i funkcje bezpieczeństwa

Zestaw funkcji wygody i bezpieczeństwa, w połączeniu z intuicyjnym interfejsem użytkownika DSM, zapewnia bezproblemowe doświadczenie dla użytkowników na każdym poziomie zaawansowania.

- Łatwo **uzyskaj dostęp do systemu z dowolnej przeglądarki internetowej** przez QuickConnect
- Adaptacyjne uwierzytelnianie wieloelementowe (AMFA) uruchamia się przy podejrzanych logowaniach zewnętrznych, **zapewniając dodatkową warstwę bezpieczeństwa**
- Zwiększ efektywność zarządzania dzięki **dostosowywanym rolom delegacji**, pozwalając administratorom szybko przypisywać role użytkownikom niebędącym administratorami, jednocześnie ograniczając dostęp do krytycznych ustawień systemowych
- **Active Insight**, rozwiązanie Synology do monitorowania floty w chmurze, wykorzystuje uczenie maszynowe do wykrywania złośliwego oprogramowania i innych złośliwych działań oraz automatycznie tworzy niezmiennie migawki w celu ochrony danych⁹

Wbudowane rozwiązania ochrony danych i czasu pracy

Rozwiązania bez licencji pomagają chronić dane i konfiguracje w systemie Synology, zapewniają maksymalny czas pracy systemu oraz umożliwiają tworzenie kopii zapasowych i przywracanie wszystkich urządzeń, maszyn wirtualnych i aplikacji w chmurze.

- **Synology High Availability** zapewnia szybkie przełączanie awaryjne między dwoma identycznymi jednostkami Synology, aby utrzymać dostępność usług bez przerw
- **Snapshot Replication** zapewnia planowaną, niemal natychmiastową ochronę danych z kontrolą wersji, zapewniając, że wszystkie foldery współdzielone i LUN-y w systemie Synology pozostają bezpieczne i dostępne
- **Hyper Backup** tworzy kopie zapasowe danych systemu Synology do wielu miejsc docelowych bezpiecznie i efektywnie, z kontrolą integralności oraz potężnymi opcjami deduplikacji, kompresji i wersjonowania
- **Synology Active Backup Suite** pozwala na konsolidację ochrony klientów i serwerów Windows, punktów końcowych Linux, systemów Synology, maszyn wirtualnych VMware® i Hyper-V® oraz aplikacji SaaS, maksymalizując efektywność pamięci masowej dzięki technologii deduplikacji danych
- **C2 Storage for Hyper Backup** oferuje dedykowane, bezpieczne publiczne miejsce docelowe w chmurze dla danych kopii zapasowych Synology NAS¹⁰

Centrum współpracy, komunikacji i organizacji

Synology oferuje rozwiązanie chmurowe dla pracowników lokalnych i zdalnych, a także użytkowników domowych, umożliwiające jednoczesną edycję dokumentów, udostępnianie plików, zarządzanie e-mailami, wysyłanie wiadomości błyskawicznych, zarządzanie zdjęciami i wiele więcej.

- **Synology Drive** służy jako centralne centrum do przechowywania i organizowania plików, oferując szczegółowe uprawnienia do udostępniania plików i dostosowywane funkcje bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa plików
- **Synology Photos** oferuje kompleksowe rozwiązanie do przechowywania, organizowania i udostępniania zdjęć i filmów, z potężnymi funkcjami odpowiednimi zarówno do użytku osobistego, jak i profesjonalnego
- **Synology Office** umożliwia użytkownikom współpracę nad dokumentami, arkuszami kalkulacyjnymi i slajdami prezentacji w czasie rzeczywistym, wspieraną przez wygodne opcje, takie jak wersjonowanie plików dla łatwego przywracania i ochrona hasłem
- **Synology Chat** łączy zespoły dzięki czatom jeden na jeden, czatom grupowym i szyfrowanym prywatnym kanałom na wielu platformach

- **Synology MailPlus¹¹** zapewnia bezpieczny, niezawodny i prywatny serwer e-mail
- **Synology Calendar** pomaga zespołom śledzić priorytety dzięki wygodnemu udostępnianiu kalendarza i planowaniu
- **Synology Hybrid Share** wzmacnia współpracę wielostanowiskową dzięki globalnemu hybrydowemu systemowi plików w chmurze, który łączy skalowalność chmury z szybkim lokalnym dostępem zapewnianym przez systemy Synology¹⁰

Niezawodna wirtualizacja i konteneryzacja

Wykorzystaj system Synology jako **przechowywanie maszyn wirtualnych** lub jako alternatywny host kontenerów lub VM. Dzięki certyfikacji dla VMware[®] vSphere™, Microsoft[®] Hyper-V[®], Citrix[®] XenServer™ i środowisk OpenStack, systemy Synology bezproblemowo integrują się z powszechnymi platformami wirtualizacji i chmury.

- **Synology Storage Console** dla platform VMware lub Windows pozwala zarządzać komponentami pamięci maszyn wirtualnych bezpośrednio z hypervisora. Integracja VMware VAAI i Windows ODX pomaga odciążać operacje pamięci masowej i przyspieszyć transfery danych
- **Hostuj lekkie kontenery i maszyny wirtualne z Container Manager i Synology Virtual Machine Manager**, natywnym hypervisorem obsługującym Windows, Linux i wirtualne wersje DSM¹²

Prywatny monitoring wideo

Synology Surveillance Station przekształca dowolny system Synology w potężny rejestrator wideo w sieci (NVR).¹³

- Ponad 8 700 obsługiwanych modeli kamer
- Obsługa ONVIF dla szerszego wyboru kamer
- Prywatne, bezabonamentowe przechowywanie nagrań
- Dostęp przez przeglądarki internetowe, klientów desktopowych i aplikacje mobilne
- Reguły oparte na zdarzeniach do wyzwalania określonych działań
- Opcje powiadomień e-mail, SMS i push
- Jednoczesne nagrywanie do chmury z **C2 Backup for Surveillance** dla dodatkowej warstwy ochrony danych i wygodniejszego udostępniania¹⁴

Uwagi:

1. Wyniki wydajności uzyskane w wyniku wewnętrznych testów Synology. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od środowiska testowego, użytkownika i konfiguracji. Zobacz [wykresy wydajności](#) po więcej informacji.
2. Aby uzyskać najbardziej aktualną listę kompatybilnych kart sieciowych, sprawdź naszą [listę kompatybilności](#).
3. [Synology DX525](#) jednostka rozszerzająca sprzedawana oddzielnie.
4. Pojemność surowa obliczana przy użyciu dysków 20 TB. Użyteczna pojemność pamięci masowej może się różnić w zależności od używanych dysków i konfiguracji RAID.
5. Do 5 lat gwarancji dostępne jest jako dodatkowy pakiet z Gwarancją Przedłużoną Plus lub Gwarancją Przedłużoną, oba 2-letnie dodatki do usługi gwarancyjnej dostępne w wybranych regionach. Sprawdź dostępność dla [Gwarancji Przedłużonej](#) lub [Gwarancji Przedłużonej Plus](#).
6. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie. Odwiedź <https://www.synology.com/company/legal/warranty> po więcej informacji.
7. Kompatybilne dyski są obowiązkowe. Proszę zapoznać się z naszą [listą kompatybilności](#) przed zakupem dysków twardych. Po więcej szczegółów, proszę odnieść się do [tego artykułu](#).
8. Synology Enterprise SATA SSD lub M.2 NVMe SSD umożliwiają buforowanie SSD. M.2 NVMe SSD mogą również tworzyć pule pamięci. Dyski sprzedawane oddzielnie.
9. Synology Active Insight zawiera trzy darmowe licencje. Dodatkowe licencje można dodać przy zakupie rocznej [subskrypcji](#).
10. C2 Storage for Hyper Backup i Hybrid Share wymaga zakupu rocznej lub miesięcznej [subskrypcji](#). Dostępna jest darmowa wersja próbna dla każdego nowo zarejestrowanego urządzenia.
11. Synology MailPlus zawiera pięć kont e-mail bez opłat. Dodatkowe konta e-mail można dodać przy zakupie pakietów licencji Synology MailPlus. [Dowiedz się więcej](#)
12. Niektóre zaawansowane funkcje wymagają [Virtual Machine Manager Pro](#). Jedna licencja Virtual DSM jest wliczona. Dodatkowe instancje Virtual DSM wymagają zakupu [licencji Virtual DSM](#).
13. Surveillance Station zawiera dwie darmowe licencje. Podłączenie większej liczby kamer i urządzeń wymaga dodatkowych licencji. [Dowiedz się więcej](#)
14. C2 Backup for Surveillance wymaga zakupu kwalifikującej się [rocznej subskrypcji](#). Każdy dodatkowy kanał wymaga osobnej subskrypcji. Dostępna jest darmowa wersja próbna.

Przegląd sprzętu



Nr	Nazwa	Nr	Nazwa
1.	Wskaźnik statusu	9.	Port zasilania
2.	Wskaźnik alertu	10.	Wentylatory
3.	Przycisk zasilania i wskaźnik	11.	Gniazdo rozszerzeń PCI Express
4.	Wskaźniki LAN	12.	Gniazdo zabezpieczeń Kensington
5.	Wskaźnik stanu dysku	13.	Port rozszerzeń
6.	Tacki na dyski	14.	Porty 2.5GbE RJ-45
7.	Zamek tacki na dyski	15.	Przycisk resetowania
8.	Port USB 3.2 Gen 1	16.	Porty USB 3.2 Gen 1

Dane techniczne

Sprzęt

CPU	
Model CPU	AMD Ryzen V1500B
Liczba CPU	1
Rdzenie CPU	4
Architektura CPU	64-bit
Częstotliwość CPU	2,2 GHz
Sprzętowy silnik szyfrowania	Tak

Pamięć	
Pamięć systemowa	8 GB DDR4 ECC SODIMM
Fabrycznie zainstalowany moduł pamięci	8 GB (8 GB x 1)
Łączna liczba gniazd pamięci	2
Maksymalna pojemność pamięci	32 GB (16 GB x 2)
Uwagi	Wybierz moduły pamięci Synology, aby zapewnić optymalną kompatybilność i niezawodność. Synology nie zapewnia pełnej gwarancji na produkt ani wsparcia technicznego w przypadku użycia innych modułów pamięci do rozbudowy pamięci.

Pamięć masowa	
Zatoki dysków	8
Maksymalna liczba zatok dysków z jednostką rozszerzającą	18 (DX525 × 2)
Gniazda dysków M.2	2 (NVMe)
Typ dysku	• 3,5" SATA HDD • 2,5" SATA SSD • M.2 2280 NVMe SSD
Wymiana dysku podczas pracy (hot swap)	Tak
Uwagi	• Funkcja wymiany dysku podczas pracy (hot swap) nie jest obsługiwana przez gniazda M.2 SSD. • Wymagane są kompatybilne dyski. Przed zakupem dysków twardych zapoznaj się z naszą listą zgodności. Więcej informacji znajdziesz w tym artykule.

Porty zewnętrzne	
Port LAN RJ-45 2.5GbE	2
Port USB 3.2 Gen 1	3
Port rozszerzeń	2

PCIe	
Rozszerzenie PCIe	1 x Gen3 ×8 slot (x4 link)

Wygląd	
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	166 mm x 343 mm x 243 mm
Waga	6 kg

Inne	
Wentylator systemowy	120 mm x 120 mm x 25 mm x 2 szt.
Napięcie wejściowe AC	100V – 240V AC
Częstotliwość zasilania	50/60 Hz, jedna faza

Temperatura	
Temperatura pracy	0°C – 40°C (32°F – 104°F)
Temperatura przechowywania	-20°C – 60°C (-5°F – 140°F)
Wilgotność podczas pracy	8% – 80% RH
Wilgotność podczas przechowywania	5% do 95% wilgotności względnej (RH)
Maksymalna wysokość pracy	5 000 m

Ogólne specyfikacje DSM

Zarządzanie pamięcią masową	
Maksymalny rozmiar pojedynczego wolumenu	• 200 TB (wymagane 32 GB pamięci) • 108 TB
Maksymalna liczba wewnętrznych wolumenów	32
Pamięć podręczna SSD odczytu/zapisu (Określanie rozmiaru pamięci podręcznej)	Tak
Obsługiwane typy macierzy RAID	Synology Hybrid RAID, Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10
Uwagi	• Wolumeny powyżej 108 TB wymagają co najmniej 32 GB pamięci. • Rzeczywiste maksymalne rozmiary puli pamięci i wolumenów zależą od użytych dysków, liczby dostępnych kieszeni na dyski oraz konfiguracji RAID. • Użyteczna pojemność każdego wolumenu będzie niższa niż maksymalny rozmiar wolumenu i zależy od systemu plików oraz ilości przechowywanych metadanych systemowych. • Tworzenie pul pamięci M.2 wymaga użycia zweryfikowanych przez Synology dysków SSD, które są rygorystycznie testowane w ekstremalnych warunkach temperaturowych. Parametry termiczne dysków SSD i urządzeń NAS są dostrajane w celu zapewnienia optymalnego zarządzania temperaturą w środowiskach o dużym natężeniu operacji wejścia/wyjścia. (Dowiedz się więcej)

System plików

Dyski wewnętrzne	Btrfs,ext4
Dyski zewnętrzne	Btrfs,ext4,ext3,FAT32,NTFS,HFS+,exFAT

Usługi plików

Protokół plików	SMB,AFP,NFS,FTP,WebDAV,Rsync
Maksymalna liczba połączeń SMB (na podstawie FSCT)	60
Integracja z Windows Access Control List (ACL)	Tak
Uwierzytelnianie NFS Kerberos	Tak

Konta i foldery współdzielone

Maksymalna liczba lokalnych kont użytkowników	1 024
Maksymalna liczba lokalnych grup	256
Maksymalna liczba folderów współdzielonych	256
Maksymalna liczba zadań synchronizacji folderów współdzielonych	8

Wirtualizacja

VMware vSphere	ESXi 8.0 U2, ESXi 8.0 U1, ESXi 8.0, ESXi 7.0 U3, ESXi 7.0 U2, ESXi 7.0 U1, ESXi 7.0, ESXi 6.7 U3, ESXi 6.7 U2, ESXi 6.7 U1, ESXi 6.7, ESXi 6.5 U3, ESXi 6.5 U2, ESXi 6.5 U1, ESXi 6.5
Microsoft Hyper-V	Windows Server 2022
Citrix XenServer	XenServer 8, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR CU1
OpenStack	Cinder

Bezpieczeństwo

Zapora sieciowa, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP, rsync przez SSH, automatyczne blokowanie logowania, obsługa Let's Encrypt, HTTPS (konfigurowalny zestaw szyfrów)

Ogólne specyfikacje

Obsługiwane protokoły	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, sesje Kerberos NFS, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Obsługiwane przeglądarki	Chrome, Firefox, Edge, Safari
Obsługiwane języki	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svenska, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文
Uwagi	Aby uzyskać aktualną listę obsługiwanych wersji przeglądarek, sprawdź Specyfikację techniczną DSM .

Pakiety i aplikacje

Synology AI Console

Centralizuj zarządzanie AI dzięki elastycznym konfiguracjom integracji modeli AI, kontroli dostępu użytkowników, ochronie prywatności danych, politykom użytkowania i alokacji zasobów

Integracja modeli AI stron trzecich	v
Maksymalna szybkość de-identyfikacji	60 słów na sekundę
Uwagi	- Pomiar wydajności de-identyfikacji: Filtry dla numerów kart kredytowych, IBAN, indywidualnych numerów identyfikacji podatkowej, SSN i imion/nazwisk zastosowane do tekstu w języku angielskim o długości 4 355 słów. - Aby włączyć de-identyfikację, urządzenie musi mieć co najmniej 8 GB pamięci oraz zainstalowany Container Manager.

Synology Drive

Synchronizuje pliki pomiędzy Windows®, macOS®, Linux®, Android™ i iOS. Wbudowany portal wieloplatformowy umożliwia dostęp do danych w dowolnym czasie i miejscu

Maksymalna liczba użytkowników	100
Maksymalna liczba hostowanych plików	1 000 000 (dotyczy plików indeksowanych lub hostowanych przez Synology Drive . W przypadku dostępu do plików przez inne standardowe protokoły, zobacz sekcję Usługi plików powyżej)

File Station

Udostępnia dyski wirtualne, foldery zdalne, edytor ACL Windows®, kompresję/rozpakowywanie archiwów, kontrolę przepustowości dla wybranych użytkowników/grup, tworzenie linków udostępniania oraz logi transferów

Hybrid Share

Synchronizuje dane pomiędzy wieloma lokalizacjami, umożliwiając szybkie i efektywne zespołowe działania w wielu miejscach. Hybrid Share, zasilany przez Synology C2 Storage, wymaga zakupu miesięcznej lub rocznej subskrypcji

SAN Manager

Maksymalna liczba iSCSI Target	64
Maksymalna liczba LUN	128
Klonowanie/zrzut LUN, Windows ODX	Tak

Virtual Machine Manager

Zalecana liczba instancji maszyn wirtualnych	8 (Dowiedz się więcej)
Zalecana liczba Virtual DSM (Wymagane licencje)	8 (w tym 1 bezpłatna licencja)

Hyper Backup

Obsługuje kopie zapasowe lokalne, sieciowe oraz kopie danych na inne serwery i do chmur publicznych, w tym C2 Storage

Snapshot Replication

Maksymalna liczba zrzutów na folder współdzielony	256
Maksymalna liczba zrzutów systemowych	4 096

Synology High Availability

Ogranicza przestoje usług poprzez połączenie dwóch identycznych serwerów NAS w klaster wysokiej dostępności

Synology Chat

Maksymalna liczba użytkowników	150
--------------------------------	-----

Synology Office

Maksymalna liczba użytkowników	100
--------------------------------	-----

Synology MailPlus / MailPlus Server

Bezpieczne, niezawodne i prywatne rozwiązanie pocztowe z funkcjami wysokiej dostępności, równoważenia obciążenia, zabezpieczeń oraz opcjami filtrowania

Bezpłatne konta e-mail	5 (Dodatkowe konta wymagają zakupu licencji)
------------------------	--

Maksymalna liczba użytkowników	120
--------------------------------	-----

Surveillance Station

Domyślne licencje	2 (Dodatkowe kamery wymagają zakupu licencji)
-------------------	---

Sugerowana maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.264)	• 1080p: 40 kanałów, 1050 FPS • 3M: 40 kanałów, 600 FPS • 5M: 40 kanałów, 440 FPS • 4K: 32 kanały, 320 FPS
---	--

Sugerowana maksymalna liczba kamer IP i łączna liczba FPS (H.265)	• 1080p: 40 kanałów, 1200 FPS • 3M: 40 kanałów, 1120 FPS • 5M: 40 kanałów, 600 FPS • 4K: 40 kanałów, 480 FPS
---	--

Central Management System

Zapewnia pojedynczy interfejs do zarządzania i monitorowania wielu urządzeń Synology NAS

VPN Server

Maksymalna liczba połączeń

8

Inne pakiety

Dodatkowe pakiety innych firm są dostępne w Centrum pakietów

Środowisko i opakowanie

Bezpieczeństwo środowiskowe

Zgodność z RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna x 1
- Zestaw akcesoriów x 1
- Przewód zasilający AC x 1
- Kabel RJ-45 LAN x 2

Akcesoria opcjonalne

- DDR4 ECC SODIMM: [D4ES03-8G/D4ES03-16G](#)
- Jednostki rozszerzające: [DX525](#)
- Enterprise Series 3.5" SATA HDD: [Seria HAT5300](#)
- Plus Series 3.5" SATA HDD: [Seria HAT3300](#)
- Enterprise Series 2.5" SATA SSD: [Seria SAT5200](#)
- Enterprise Series M.2 2280 NVMe SSD: [Seria SNV3400 & SNV5400](#)
- Karta sieciowa 25GbE: [E25G30-F2](#)
- Karta sieciowa 10GbE: [E10G30-F2/E10G30-T2/E10G18-T1](#)

Uwagi

W przypadku konfiguracji pamięci z wieloma modułami wszystkie moduły muszą być identyczne i mieć ten sam numer modelu. Zalecane konfiguracje pamięci można znaleźć w [instrukcji obsługi produktu](#) firmy Synology.

Gwarancja

3-letnia gwarancja na sprzęt, z możliwością przedłużenia do 5 lat dzięki [EW201](#) lub [Gwarancji Przedłużonej Plus](#)

Uwagi

- Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu wskazanej na paragonie lub fakturze. [\(Dowiedz się więcej\)](#)
- [Gwarancja Przedłużona Plus](#) jest dostępna wyłącznie w Europie i Ameryce Północnej. [EW201/EW202](#) jest dostępna wyłącznie w Azji, Afryce i Oceanii. Aby uzyskać szczegółowe informacje o dostępności, odwiedź odpowiednie strony internetowe.

SYNOLOGY INC. © 2025, Synology Inc. All rights reserved. Synology, the Synology logo are trademarks or registered trademarks of Synology Inc. Other product and company names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Synology may make changes to specification and product descriptions at anytime, without notice.