

Specyfikacje produktu



DX1215II

Synology

Sprzęt

Obsługiwane modele

Obsługa tworzenia wolumenów na różnych jednostkach

- Seria FS:FS1018
- Seria 19:DS2419+II, DS2419+
- Seria 18:DS3018xs
- Seria 17:DS3617xsII, DS3617xs
- Seria 15:DS3615xs, DS2415+, DS2015xs
- Seria 13:DS2413+
- Seria 12:DS3612xs
- Seria 11:DS3611xs, DS2411+

Uwagi

- Aby zapewnić lepszą wydajność, zalecamy tworzenie wolumenów pamięci masowej znajdujących się fizycznie w obrębie tego samego serwera NAS lub jednostki rozszerzającej zamiast tworzenia wolumenów w obrębie Twojego serwera NAS i jednostki rozszerzającej.
- Wymagana wersja systemu DSM: 6.2.4-25556 lub nowsza wersja.

Pamięć masowa

Kieszeń/kieszenie na dyski

12

Typ dysku ([Zobacz wszystkie obsługiwane dyski](#))

- 3.5" SATA HDD
- 2.5" SATA HDD
- 2,5" SATA SSD

Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)*

v

Zarządzanie macierzami RAID za pomocą systemu Synology DSM

v

Uwagi

Firma Synology gwarantuje pełną funkcjonalność, niezawodność i wydajność tylko dysków Synology wymienionych na [liście zgodności](#). Użycie niezatwierdzonych komponentów może ograniczyć niektóre funkcje i spowodować utratę danych oraz niestabilność systemu.

Porty zewnętrzne

Gniazdo rozszerzenia

1

Wygląd

Rozmiar (wys. x szer. x gł.)

270 mm x 300 mm x 340 mm

Waga

9.02 kg

Zasilanie

Przywracanie zasilania

Synchronizowane z serwerem Synology DiskStation

Zasilacz / Adapter

550 W

Napięcie wejściowe zasilania
prądem zmiennym

100V to 240V AC

Częstotliwość zasilania

50/60 Hz, Jednofazowy

Zużycie energii*

51.23 W (dostęp)
21.71 W (hibernacja dysków twardych)

British thermal unit

174.69 BTU/hr (dostęp)
74.03 BTU/hr (hibernacja dysków twardych)

Uwagi

Zużycie energii jest mierzone po pełnym obsadzeniu dyskami twardymi Western Digital 1 TB WD10EFRX.

Temperatura

Temperatura pracy

5°C do 35°C (40°F do 95°F)

Temperatura przechowywania

-20°C do 60°C (-5°F do 140°F)

Wilgotność operacyjna

8% do 80% RH

Wilgotność przechowywania

5% do 95% RH

Inne

Wentylator obudowy	120 mm x 120 mm x 2 pcs
Łatwy w wymianie wentylator obudowy	v
Natężenie dźwięku*	27.2 dB(A)
Uwagi	Środowisko testowania poziomu hałasu: Komplet dysków twardych Seagate ST2000VN000 w trybie bezczynności. Dwa mikrofony G.R.A.S. Type 40AE, każdy w odległości 1 metra od przodu i tyłu jednostki rozszerzającej Synology. Szum tła: 16,49–17,51 dB(A); temperatura: 24,25–25,75°C; wilgotność: 58,2–61,8%.

Certyfikaty

- FCC
- CE
- BSMI
- EAC
- RCM
- KC

Gwarancja

5 lat

Uwagi	Okres gwarancyjny rozpoczyna się od daty zakupu podanej na paragonie zakupu. (Dowiedz się więcej)
-------	---

Ochrona środowiska i pakowanie

Środowisko

Zgodność z dyrektywą RoHS

Zawartość opakowania

- Jednostka główna X 1
 - Podręcznik użytkownika X 1
 - Pakiet akcesoriów X 1
 - Kabel zasilania X 1
 - Przewód rozszerzenia: Infiniband X 1
-

Akcesoria opcjonalne

- 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Enterprise: [Seria HAT5300](#)
 - 3,5-calowe dyski SATA HDD serii Plus: [Seria HAT3300](#)
 - 2,5-calowe dyski SATA SSD serii Enterprise: [Seria SAT5200](#)
-